

Datenblatt **Bkleach**

2-SCHICHT DIELEN - 9,5mm



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 9,5 mm / Breite: 198 mm / **Fallende Längen: 600 > 1500 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 5,5 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Benutzen 2-Komponenten Parkettklebstoff um die Dielen auf den Estrich zu verkleben.

Das Produkt ist kompatibel mit Flächenheiz- und -kühlsysteme Fußbodenheizung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,066 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

2-SCHICHT DIELEN - 13mm



WITH



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petraea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 13 mm / Breite: 130 > 220 mm / **Fallende Längen: 1000 > 2500 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 9 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Zum Verkleben auf Estrich mit einem 2-Komponenten-Leim oder schwimmende Installation mit einer bestimmten Unterlage und Kleben der Nuten. Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung und / oder Kühlanlage muss die Anlage verklebt werden, um eine bessere Stabilität des Produkts und eine bessere Wärmeleitung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,093 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

2-SCHICHT DIELEN - 15mm XL



WITH



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 15 mm / Breite: 300 mm / **Fallende Längen: 1800 > 2200 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 11 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Benutzen 2-Komponenten Parkettklebstoff um die Dielen auf den Estrich zu verkleben.

Das Produkt ist kompatibel mit Flächenheiz- und -kühlsysteme Fußbodenheizung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,108 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

2-SCHICHT MAXI - 9,5mm



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petraea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

WITH



KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 9,5 mm / Breite: 110/118/120/125 mm / **Fallende Längen: 600 > 1300 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 5,5 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Benutzen 2-Komponenten Parkettklebstoff um die Dielen auf den Estrich zu verkleben.

Das Produkt ist kompatibel mit Flächenheiz- und -kühlsysteme Fußbodenheizung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,066 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

2-SCHICHT MAXI - 13mm



WITH



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 13 mm / Breite: 110/118/120/125 mm / **Fallende Längen: 600 > 1300 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholzaus Birkenholz: 9 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Benutzen 2-Komponenten Parkettklebstoff um die Dielen auf den Estrich zu verkleben.

Das Produkt ist kompatibel mit Flächenheiz- und -kühlsysteme Fußbodenheizung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,093 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

3-SCHICHT MAXI - 14/15mm



WITH



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 14/15 mm / Breite: 180/190 mm / **Fallende Längen: 1600 > 1900 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 3/4 mm / Mittellage aus Birkenesperrholz: 9 mm / Gegenzugfurnier aus Pappel/Tannenholz: 2mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Zum Verkleben auf Estrich mit einem 2-Komponenten-Leim oder schwimmende Installation mit einer bestimmten Unterlage und Kleben der Nuten. Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung und / oder Kühlanlage muss die Anlage verklebt werden, um eine bessere Stabilität des Produkts und eine bessere Wärmeleitung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,093 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

Grätparkett 90°/60°/45°
2- SCHICHT - 13X90mm



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.
HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

WITH
BERTI

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 13 mm / Breite: 90 mm / **Fallende Längen: 600 > 800 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 3,8 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 7,2 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 0,5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Benutzen 2-Komponenten Parkettklebstoff um die Dielen auf den Estrich zu verkleben.

Das Produkt ist kompatibel mit Flächenheiz- und -kühlsysteme Fußbodenheizung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,093 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.

Datenblatt **Bkleach**

Grätparkett 90°/60°/45°
2- SCHICHT - 13X120mm



WITH



HOLZ / BOTANISHER NAME: Eiche / Quercus petrea Liebl.

HERKUNFT: Europa: Kroatien, Polen, Rumänien

Designed and Made in Italy.

KLASSIFIZIERUNG DER FERTIGUNGSNORM NACH: EN 13489.2004 (E)*

Sortierungen: Natura Rustica

Vorgefertigte und geschliffene Mehrschichtelemente mit Nut und Feder

Gesamtdicke: 13 mm / Breite: 120 mm / **Fallende Längen: 600 > 800 mm

*Deckschicht aus Edelholz: 4 mm / Sperrholz aus Birkenholz: 9 mm

** Alle oben genannten Größen gelten als Nennwert. Die Toleranz beträgt ca. 5 mm.

OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Tief gebürstet, bunt lackiert

ABGESCHRÄGT

4 Seiten

LACKE

UV-Lacke auf Wasserbasis

GLOSS

10 (+/-5)

VERLEGESYSTEME

Zum Verkleben auf Estrich mit einem 2-Komponenten-Leim oder schwimmende Installation mit einer bestimmten Unterlage und Kleben der Nuten. Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung und / oder Kühlanlage muss die Anlage verklebt werden, um eine bessere Stabilität des Produkts und eine bessere Wärmeleitung.

CE - KENNZEICHNUNG

Gemäß UNI EN 14342:2005

PRÜFWERTS

Brandverhalten

DFL s1

Formaldehydemissionen

E1 < 0,01 ppm

VOC - Emissionen

< 5 ppm

PRÜFWERTS

Wärmedurchlasswiderstand

0,093 K/W

Flächengewicht

> 760 KG/m³

Biologischen Abbaubarkeit

Class 1



Gewährleistung im Sinne und im aufgrung der EU-Richtlinie 44/99/EG und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 206/2005

*Detaillierte Regel EN 13489:2004 (E) befindet sich in der Preisliste.

**Kleine Prozentsätze in der Länge sind erlaubt.